


cs Návod k použití




- Pístroj nerozbírejte více, než je popsáno v návodu. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy nechte provádět pouze v odborném servisu.
- Při vkládání baterií dbejte na jejich správnou polaritu (+/-).
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Pokud jsou baterie vybité nebo výrobek nebudete po delší dobu používat, vyjměte

Ve většine případů je však lze z vhodných hladkých povrchů jednoduše seškrábnout prstem.

Důležité: Na vymalovaných površích se může sloupnout i barva!

1. Víko nádržky
odšroubujte proti
směru hodinových
ručiček a zcela jej
sejměte.



4. Nádržku opět našroubujte na čerpadlovou jednotku ve směru hodinových ručiček.



Senzor v dávkovacím rameni spustí dávkování a uvolní nastavené množství tekutého mýdla, příp. dezinfekčního roztoku.

Jakmile dáte ruku pryč, dávkování se zastaví.

Postup můžete libovolně opakovat tak dlouho, dokud je dávkovač zapnutý.

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializovaném prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

1. Sejměte nádržku z čerpadlové jednotky, jak je popsáno v kapitole „Vložení baterií“.
2. Nádržku otevřete a příp. odstraňte zbytky náplně.
3. Nádržku, víko nádržky a hadičku vypláchněte čerstvou vodou a nechte trochu zbytkové vody v nádržce.
4. Výrobek opět sestavte a zapněte jej.
5. Senzor několikrát aktivujte, aby se voda vyčerpala. Tak dojte k propíchnutí hadičky uvnitř dávkovače.
6. Výrobek opět vypněte, sejměte nádržku a nechte ji na vzduchu uschnout.

1. Odstraňte ochrannou fólii z jedné strany lepicí podložky a přilepte ji na zadní stranu držáku.

2. Odstraňte ochrannou fólii z druhé strany lepicí podložky a přitlačte držák pevně na požadované místo.
3. Počkejte přibližně 24 hodin, dokud lepicí podložka nedosáhne své plné lepicí síly.
4. Umístěte dávkovač mýdla na držák.

4. Umístěte dávkovač
mýdla na držák.

Uchovávání

vypněte tak, jak je
pole "Vypnutí".

vkovače a také dle
opatrně otřete vlhký

suchým hadříkem
ění:

z čerpadlové jednotky
kapitole Vložení

e a příp. odstraňte

držky a hadičku

stvou vodou a nechte
vody v nádržce.

stavte a zapněte jej.
át aktivujte, aby se

Tak dojte k propláchnutí dávkovače.

pněte, sejměte nádrž
duchu uschnout.